

ALLGEMEINE EMPFEHLUNG DER VERGASER-HAUPTDÜSE

Die nachstehenden Angaben sind Empfehlungen für die Größe der Hauptdüse je Klasse in Abhängigkeit von Außentemperatur und Höhenlage. Sie sind lediglich als Richtwerte gedacht und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit. Die jeweils erforderliche Größe der Hauptdüse hängt von weiteren Faktoren ab und ist von jedem Teilnehmer individuell selbst zu ermitteln.

MICRO

	0 m	400 m	800 m	1200 m
- 5 °C	145	142	140	138
+ 5 °C	142	140	138	135
+ 15 °C	140	138	135	132
+25 °C	138	135	132	130
+35 °C	135	132	130	128

MINI

	0 m	400 m	800 m	1200 m
- 5 °C	165	162	160	158
+ 5 °C	162	160	158	155
+ 15 °C	160	158	155	152
+25 °C	158	155	152	150
+35 °C	155	152	150	148

JUNIOR

	0 m	400 m	800 m	1200 m
- 5 °C	172	170	168	165
+ 5 °C	170	168	165	162
+ 15 °C	168	165	162	160
+25 °C	165	162	160	158
+35 °C	162	160	158	155

MAX

	0 m	400 m	800 m	1200 m
- 5 °C	178	175	172	170
+ 5 °C	175	172	170	168
+ 15 °C	172	170	168	165
+25 °C	170	168	165	162
+35 °C	168	165	162	160

DD2

	0 m	400 m	800 m	1200 m
- 5 °C	195	192	190	188
+ 5 °C	192	190	188	185
+ 15 °C	190	188	185	182
+25 °C	188	185	182	180
+35 °C	185	182	180	178